


MIG200 PFC



Funkcionalnosti:

- Industrijski i robustan dizajn sa ergonomskom drškom i digitalnim ekranom
- **ClearVision** tehnologija
- **Inteligentna sinergijska kontrola** – automatsko usklađivanje parametara
- **Smart Lift TIG** – kontaktna TIG funkcija bez oštećenja volfram elektrode
- Kompatibilnost sa MIG digitalnim gorionikom i spool gun pištoljem
- LED osvetljenje unutar kabineta za žicu, dodatni odeljak za pribor
- Bežični i žični daljinski upravljač (opciono)
- PFC: Korekcija faktora snage, omogućava rad sa agregatima
- Brzo resetovanje na fabrička podešavanja, režim automatskog mirovanja
- **ABAP: Aktivno balansirani sistem hlađenja**
- VRD: Funkcija sniženja napona kada aparat nije aktivan
- Zaštita od pregrevanja i preopterećenja



Specifikacije:

MIG200 PFC N2S62	
Ulazni napon	265 V, 50/60 Hz AC230 V
Napon bez opterećenja	67 V
MIG	Ulazna struja
	38.3 Ampera
	Ulazna snaga
	5.74 kVA
	Opseg izlazne struje
MIG	30~200 Ampera
	Radni ciklus
	25%
	Brzina dotoka žice
	2~15 m/min
MMA	Veličina kalema
	D200
	Ulazna struja
	25 Ampera
	Ulazna snaga
MMA	5.77 kVA
	Opseg izlazne struje
	20~180 Ampera
	Radni ciklus
	25%
TIG	Ulazna struja
	19.1 Ampera
	Ulazna snaga
	4.43 kVA
	Opseg izlazne struje
TIG	5~200 Ampera
	Radni ciklus
	25%
Efikasnost	
84%	
Faktor snage	
0.99	
Potrošnja u stanju mirovanja	
<50 W	
Klasa zaštite	
IP23S	
Klasa izolacije	
H	
Dimenzije (D × Š × V)	
565 × 220 × 415 mm	
Neto težina	
16 kg	



Standardna oprema:

- MIG gorionik MB-15, dužine 3 m
- Kabal sa kleštima za masu, dužine 3 m
- 1 kom brza priključnica (quick socket)
- 2 kom šelne za crevo

